



En las siguientes páginas se proporcionan instrucciones escritas, pero para comprender mejor el proceso de instalación, escanee el código QR a continuación para ver el breve video de instalación.



Installation Video

No dude en comunicarse con nosotros al 725-2ESCAPE (237-2273) si tiene alguna pregunta.

Para más información www.saferescape.com

Safer Escape LLC
135 Lafayette Ave
Passaic, NJ 07055
Tel: 725-2ESCAPE (237-2273)



Instrucciones generales de instalación y montaje

Herramientas necesarias

Montaje de andamios de escalera o torre

Taladro eléctrico

Nivel espiritual

Torx T25 (se recomienda un destornillador eléctrico) (kit de unión, tornillos para madera)

Destornillador de cabeza Phillips (para la cadena del pasador de liberación)

Martillo (placa del kit de unión)

2 trinquetes (un destornillador eléctrico sirve) (segundo trinquete para sujetar la tuerca, más eficiente que un alicate)

Tamaños de cabeza de trinquete 8m, 10m, 13m

Marcador (para marcar la parte inferior de la escalera y los orificios para tornillos)

Pernos y llaves de pared

Para instalaciones en mampostería:

Taladro percutor

Brocas de 8m y 12m

Punzón o marcador (para marcar los agujeros de los tornillos)

Tiempo de ejecución

Aproximadamente ½-1 hora para dos personas con habilidades de bricolaje.

Instalación

1. Evalúe el estado del edificio y del enladrillado/bloques, etc. y decida qué herramientas y materiales (tornillos, tuercas, etc) se requieren.
2. Revise la escalera y evalúe que no se hayan producido daños durante el transporte. Verifique que todos los pernos y fijaciones estén seguros.
3. Evalúe la ventana o abertura desde la que se instalará el sistema de escalera Modum . Asegúrese de tener una ruta de escape fácil sin obstáculos y que la ventana o abertura se pueda abrir lo suficiente para que una persona pueda salir de las instalaciones.
4. Asegúrese de que se hayan eliminado todos los obstáculos alrededor de la base del área de fijación propuesta.
5. Desenvuelva todo el embalaje de entrega y coloque la escalera en el piso.
6. Ponga la escalera hasta la pared propuesta, la parte superior de la escalera sostenida por alguien desde la ventana o abertura. Tenga cuidado de no asomarse por la ventana o la abertura.
7. La parte superior de la escalera debe estar al alcance de la mano desde la ventana para permitir que se suelte el pasador de seguridad. Normalmente, se encuentra entre 1 m y 1,5 m por encima del alféizar de la ventana o de la base de la abertura.
8. Perfore y fije el soporte superior y verifique el nivel de plomada vertical antes de fijar todos los soportes. **IMPORTANTE: Recuerde que la escalera se desplegará y descenderá ligeramente, por lo que debe dejar varios cm a nivel del suelo para el despliegue.**
9. Fije los pernos y asegúrelos. (NOTA: Es responsabilidad del instalador revisar y probar la escalera para asegurarse de que esté instalada correctamente)
10. Finalmente suelte el pasador de seguridad para probar y desplegar la escalera. Cierre la escalera y vuelva a colocar el pasador de seguridad.



1. Si la escalera se entrega por secciones, se desembalan y se montan en el suelo como se describe en los párrafos 2 a 4 a continuación.

2. Las secciones están emparejadas con un juego de unión que contiene:

- 2 uds. pernos 6 x 60 mm + 2 uds. tuercas 6 mm
- 8 uds. tornillos 5 x 14 mm
- 8 uds. tuercas 5 mm
- 1 ud. peldaño y 2 uds. extensores



3. Los extensores y el peldaño están montados en una escalera.



4. Conecte las escaleras y apriete los tornillos y pernos suministrados.





5. La escalera está lista para su instalación.



6. La escalera tiene un orificio en la parte superior, que se usa para el primer punto de instalación.

7. Recuerde instalar la escalera aprox. 50 cm del suelo, esto permitirá que la escalera se abra libremente.



8. Cuando la escalera cuelga en el orificio superior, la escalera se coloca exactamente en vertical y se marcan los orificios perforados.





9. La escalera se vuelve a bajar cuando se completa el marcado.



10. Se colocan perforaciones y rawlplugs (tapones) en los orificios.



11. Se vuelve a instalar la escalera y se aprietan los tornillos de montaje. Se recomienda instalar primero el soporte superior y luego continuar hacia abajo.





12. Se comprueba la funcionalidad de la escalera.



Mantenimiento

Se recomienda que pruebe la escalera de escape de incendios Modum de vez en cuando. Dos veces al año debería ser suficiente.

La escalera se puede limpiar con una solución de detergente suave y un paño húmedo.

Para más información www.saferescape.com

Safer Escape LLC
135 Lafayette Ave
Passaic, NJ 07055
Tel: 725-2ESCAPE (237-2273)